













I carichi massimi ammissibili sulle cinghie e sui dispositivi di pretensionamento o aggancio sono qui riassunti nella tabella che segue in funzione della larghezza della cinghia, e del metodo di ancoraggio.

| CODICE | TIPO DI DISPOSITIVO | LC (daN) | Ad anello (daN) | Ad anello (daN) | Ad anello (daN) |
|----------|---|-------------|--|---|---|
| | | |  |  |  |
| 81A25BA |  | 400 | 800 | NO | NO |
| 81A35BA |  | 1.200 | 2.400 | NO | NO |
| 81A25BGU |  | 400 | NO | 400 | 800 |
| 81A35BGU |  | 1.200 | NO | 1.200 | 2.400 |
| 81A25CT |  | 400 | 800 | NO | NO |
| 81A35CT |  | 1.200 | 2.400 | NO | NO |
| 81A50CT |  | 1.600 | 3.200 | NO | NO |
| 81A25CGU |  | 400 | NO | 400 | 800 |
| 81B35CGU |  | 1.200 | NO | 1.200 | 2.400 |
| 81B50CGU |  | 1.600 | NO | 1.600 | 3.200 |
| 81B25CGS |  | 400 | NO | 400 | 800 |
| 81B35CGS |  | 1.200 | NO | 1.200 | 2.400 |
| 81B50CGS |  | 1.600 | NO | 1.600 | 3.200 |
| 81B25CAT |  | 400 | NO | 400 | 800 |
| 81B35CAT |  | 1.200 | NO | 1.200 | 2.400 |
| 81B50CAT |  | 1.600 | NO | 1.600 | 3.200 |